

Brama rozwierna Unico



- ✓ profil stalowy 1,5–2,0 mm
- ✓ wypełnienie panelem bramy segmentowej 40 mm
- ✓ termoizolacja panelu pianką poliuretanową
- ✓ próg opadający
- ✓ lakierowanie profili w kolorach z palety RAL

Unico to stalowa brama garażowa rozwierna wyposażona w przegrodę termiczną. Posiada wykorzystywane w bramach segmentowych panele o grubości 40 mm, wypełnione pianką poliuretanową, co gwarantuje jej bardzo dobre parametry termiczne. Za szczelność odpowiada dodatkowo uszczelka po obwodzie.

W jedno- lub dwuskrzydłowych bramach rozwiernych Unico zastosowano ciepłe ocynkowane profile stalowe o grubości od 1,5 do 2,0 mm. Można je lakierować w dowolnym kolorze z palety RAL (metoda proszkowa). Sinusoidalny kształt zastosowanej przegrody termicznej dodatkowo poprawia parametry statyczne bramy.

To uniwersalne rozwiązanie można zamontować w otworze garażu lub na murze. Pierwsze z rozwiązań pozwala na otwieranie pod kątem 90°, drugie – 180°. W standardzie posiada zamek, klamkę, kantrygiel i stopki.

Łatwość dopasowania bram Unico do każdego domu, garażu wolnostojącego i budynku gospodarczego gwarantuje **mnogość kolorów, rodzajów wykończeń i przeszkleń, jakie można zastosować.**