

J4 io Protect



- ✓ producent: Somfy
- ✓ sterowanie: radiowe
- ✓ automatyczna regulacja górnego położenia krańcowego
- ✓ częstotliwość pracy (Mhz): 868-870
- ✓ obroty na minutę: 24
- ✓ stopień ochrony IP54
- ✓ zużycie energii (W): 95-155

J4 io Protect jest sterowanym radiowo silnikiem do żaluzji. Pracuje w opatentowanej technologii io-homecontrol® z odbiornikiem radiowym zintegrowanym z napędem. **Pozwala on na zdalną regulację.**

Dolna pozycja krańcowa silnika ustawiana jest fabrycznie. Pozycja górna może być regulowana automatycznie, dzięki czemu **nie ma potrzeby dodatkowej ręcznej regulacji ustawienia żaluzji po kilku tygodniach od ich założenia**, kiedy taśmy naciągowe w naturalny sposób zaadaptują się do warunków pracy. W połączeniu z faktem, że jest to jeden z najkrótszych silników na rynku, J4 io Protect staje się jednym z najwygodniejszych w instalacji i obsłudze produktów.

Napęd może **pracować w trzech zakresach częstotliwości od 868 do 870 Mhz**. Każdą komendę może wysyłać do ośmiu razy, gwarantując w ten sposób jej wykonanie.

Z silnika można korzystać używając dedykowanych sterowników **Situo Variation io** (z rolką przewijania do regulacji kąta nachylenia lamel), **Smooove Sensitive io** (różna reakcja dla naciśnięcia krótkiego i długiego na pilocie) oraz **Nina i Nina Timer**.